

## ECO AIR T600

### Kiuaspiippupaketti 2500mm Hormikoko 114/250mm

Rst-harjattu



Mattamusta



# 486,-

- Ilmajäähdytteinen kiuaspiippu.
- Paloturvaetäisyys eristetystä moduulista 26mm.
- Paloturvaetäisyys eristämättömästä liitosputkesta 400mm.
- VTT testaama +900°C savukaasulämmöillä / 6h polttokokeessa.
- Eristetyn hormin pintalämpötila alle 80°C

#### PERUSPAKETIN SISÄLTÖ

- |     |   |
|-----|---|
| 21. | Eristämätön liitosputki 1000 mm                 |
| 05. | Eristetty moduuli 1170mm                        |
| 14. | Eristetty päämoduuli rikkisuojalla 300mm.       |
| 60. | Tukilevy (reijitetty)                           |
| 25. | Alakaton peitelevy 0°(harjattu RST/kantikas)    |
| 35. | Lisäeriste alle 200 mm väli/yläpohjavahvuuksiin |
| 58. | Ripustusnauhat 4kpl                             |
| 17. | Vesikaton tiivistekumipaketti                   |
| 15. | Sadesuoja 30mm                                  |
| 92. | Asennuspaketti                                  |



### Kiuaspiippu moduuli 1170mm Hormikoko 114/250mm

# 243,-

Harjattu RST



Mattamusta



### Kiuaspiippu moduuli 540mm Hormikoko 114/250mm

# 176,-

Harjattu RST



Mattamusta



### Vesisäiliö 1000mm

Vesitilavuus 25l.  
Hormikoko 114/250mm

# 306,-

Harjattu RST



### Höyrymoduuli 1000mm

Hormikoko 114/250mm  
Ei sisällä kiuaskivia.

# 185,-

Harjattu RST



### Muuntoadapteri

Sisämitta 119mm  
Ulkomitta 129mm

# 32,-

Harjattu RST



### Virtausyksikkö / savupelti 240mm

Hormikoko 114/250mm

# 188,-


Harjattu RST



Mattamusta



### Pellityssarja




# 380,-

Tumman harmaa



### Pellityssarja




# 380,-

Tiilenpunainen



### Pellityssarja



# 380,-

Musta



### 2 krs. asunnon lisäeristepaketti

Sis. Peitelevyn lattiaan ja alakattoon  
Lisäeristeen 400 mm korkea



# 205,-

Harjattu RST



Mattamusta

