



SIRO AIR SAUNA

KIUASPIIPPU

Hinnasto

10/2024



Härmä Air



Metrihinta sisältää:

- Liitosputki kiukaaseen 1000mm (muuntoadapteri myydään erikseen).
- Savupeltimoduuli ilmansululla.
- Sisäputken palomassa.
- Eristetyt moduulit pituuden mukaan (sinkitty).
- CE-kilpi
- Asennusohjeet

	1170mm	540mm	240mm	1000mm	150mm	
114/238	Pituus	Pitkä	Lyhyt	Vetopelti	Liitosputki	Päätekappale
638	2560	1	0	1	1	1
873	3100	1	1	1	1	1
958	3730	2	0	1	1	1
1193	4270	2	1	1	1	1
1278	4900	3	0	1	1	1
1513	5440	3	1	1	1	1
1598	6070	4	0	1	1	1
1833	6610	4	1	1	1	1
1918	7240	5	0	1	1	1
2153	7780	5	1	1	1	1

Ylä-/välipohjan läpivientipaketit

114238



1. kerroksinen talo

237

Sis. lisäeriste 800mm, peitelevy 0-40°, höyrysulku ja aluskatteen tiivistys



2. kerroksinen talo

438

Sis. lisäeristeet 800mm ja 400mm, peitelevyt 3kpl 0-40°, höyrysulku ja aluskatteen tiivistys



Muuntoadapteri

Savupiipun ja kiukaan väliseen liitokseen. Ilmoita kiukaan lähdön koko ja adapterin tarvittava pituus.

Pyöreä	56	SM24YP-ET
Kanttinen	69	SM24YK-ET



Eristämätön liitosputki

1000mm pituinen eristämätön liitosputki kiukaiden liitokseen. Lyhennettävissä. Suojaetäisyys 500mm.

RST	51	SM21P116
Lämpömaalatt	102	SM21P116LM



Liitosputken säteilysuoja

Säteilysuoja pitenentää liitosputken suojaetäisyyttä. Säteilysuojan pinnasta suojaetäisyys palavaan materiaaliin 250mm. Maksimi pituus 1200mm.

114mm putkel	155	SS33B114
--------------	-----	----------



Höyrymoduuli

1000mm pituinen RST verkko liitosputken ympärille. Täytetään kiuaskivillä. Ei pienennä liitosputken suojaetäisyyttä.

RST	232	ST31B
-----	-----	-------



Vesisäiliö 25l.

1000mm pituinen piippusäiliö, jonka tilavuus 25l. Täyttö sivussa. Hana jatkettavissa. Vakio hanan pituus 300mm. Suojaetäisyys 250mm. Hanan jatkovarsi 120mm (tilattava erikseen).

RST	383	SU33B114
Musta	383	SU33B114
Hanan jatko	36	AA33A



Pellityssarja

Min. harjalta = 245mm (piipun keskeltä)
Juuri ja verhouputki max. h. 1580mm.
Verhoaa koko savupiipun vesikatolla.
Ilmoita vesikatteen materiaali.

0-10°	463	AA68H
10-40°	463	AA68HK
Kattokiskot	27	AA67PXXA
Jatkolev huo	51	AA67NH
Jatkolev pel	87	AA67N



Pyramidi tiiviste

EPDM kumitiiviste, joka soveltuu useimmille kattomateriaaleille. Sis. tiiviste, klemmari, ruuvit ja liimamassa.

Kallistettu	138	AA17P51
Ø238-250	138	AA17P1
Ø238-370	181	AA17P2



Päätekappale ja sadesuoja

Savupiipun päättämiseen tarkoitettu päätekappale. Sisältää sadehatun.

RST	150	SUI4R
Maalattu	190	SUI4R



Kannatinpanta

Savupiipun kannakointiin ja tuentaan. Asennetaan välipohjaan tai pellityssarjan alle vesikaton pintaan.

Kannatinpant	35	PM59B
--------------	----	-------



Rahti ja pakkaus

1 x pakkauskulu ja lava.
1 x rahti asiakkaan osoitteeseen.
*rahti suomen sisällä rahtiautolla ajettavan tien päähän.

Rahti	117	AA90B
Vakuutus	15	AA91B

Lisäosat



Liitosadapteri

Vakio hormilähtöadapteri, kun muuntoa ei tarvita. Kokonaiskorkeus 160mm (liitos syvyys 80mm).

Jatkoyhde	22	SM97B
-----------	----	-------



Muuntoadapteri

Ilmoita liituskappaleen pituus, sekä tulisijaliitoksen sisä ulkohalkaisija - riip-puen, liittykö adapteri tulisija liitoksen ulkopuolelle vai liitoksen sisään.

Pyöreä	56	SM24YP-ET
Kanttinen	69	SM24YK-ET



Eristämätön liitosputki

1000mm pituinen eristämätön liitosputki kiukaiden ja takkojen liitokseen. Lyhen-nettävässä. Suojaetäisyys 500mm.

RST	51	SM21P116
Lämpömaalatt	102	SM21P116LM



Tuki/Pohjalevy

Aloituskappale kiukaan ja hormin väliseen liitokseen. Tuki / pohjalevy estää eristevillan valumisen alaspäin. Esim. kiuaspiipuissa välttämätön.

RST	32	IS6OR114
-----	----	----------



Liitosputken säteilysuoja

Säteilysuoja pienentää liitosputken suo-jaetäisyyttä. Säteilysuojan pinnasta suo-jaetäisyys palavaan materiaaliin 250mm. Maksimi pituus 1200mm.

114mm putkel	155	SS33B114
150mm putkel	181	SS30B238



Höyrymoduuli

1000mm pituinen RST verkko li-itosputken ympärille. Täytetään kiuask-ivillä. Ei pienennä liitosputken suo-jaetäisyyttä.

RST	232	ST31B
-----	-----	-------



Vesisäiliö 25l.

1000mm pituinen piippusäiliö, jonka tilavuus on 25l. Täyttö sivussa. Hana jatkettavissa. Vakio-hanan pituus 300mm. Suojaetäisyys 250mm.

RST harjattu	383	SU33B114
Musta lämpöm	383	SU33B114
Hanan jatkov	36	AA33A



Muotoiltu liukupanta

IKI-Kiukaan pilarin ja piipun välisen liitoksen siistimiseen. RST.

238/250	78	PM09250IKI
---------	----	------------



AIR vetopelti 240mm

Air saunapiipun savupelti, jossa savupellin lisäksi ilmakierron sulkumekanismi. Palo-turvaetäisyys ylös 160mm.

Ø114-238	235	IS50B114
----------	-----	----------



Jatkomoduuli AIR 1170mm

Moduulin pituus 1170mm. Sinkitty. Sis. kiinnityspanta.

Ø114/238	320	IS05B114
----------	-----	----------



Jatkomoduuli AIR 540mm

Moduulin pituus 540mm. Sinkitty. Sis. kiinnityspanta.

Ø114/238	235	IS02B114
----------	-----	----------



Erikoismittainen jatko-moduuli AIR

Maksimi pituus 1170mm. Minimi pituus 110mm. Sinkitty.

Ø114/238	433	IS05B114ET
----------	-----	------------



Kannatinpanta

Kannattelee ja tukee savupiipun painon 6m. matkalta. Asennus välikattoon tai peltisen läpivientisarjan alle. Ripustusnauhat 4kpl.

Ø238	35	PM59B
------	----	-------



Tuenta harustukseen

Korkeiden piippujen ristikkäistuentaan. Vaijerit ja kattokiinnikkeet hankittava erikseen kohteen vaatimusten mukaises-ti.

Ø238	44	PM16B
------	----	-------



Tuentapanta 180° kiin-nikkeillä

Kierretanko kiinnitys 180° kulmassa. Tanko jatkettavissa. Ei sisällä kiinnitys-jalkoja.

Ø238	106	PM44MXXX20
------	-----	------------




Tuentapanta

Seinä tai räystäs kiinnitykseen. Kierretanko jatkettavissa. Kiinnitysalku tilataan erikseen.

100*3mm	112	PP44B
Kiinnitysjal	33	PM44LX-ZNK

Lisäpaloeristeet ja peitelevyt



1krs rakennuksen lisäpaloeriste paketti 800mm

1xLisäpaloeriste 26/400mm, 1xlisäeriste jatkolieriö 400mm ja tukipalat, 1xhöyrysulun tiiviste, 1xaluskatetiiviste, 1xpeitelevy 0-34°.

Ø238 237 PP35D26XK1



2krs rakennuksen lisäpaloeristepaketti 400+800mm

2xLisäpaloeriste 26/400mm, 1xlisäeriste jatkolieriö 400mm ja tukipalat, 1xhöyrysulun tiiviste, 1xaluskatetiiviste, 3xpeitelevy 0-34°.

Ø238 438 PP35D26XK2



Lisäpaloeriste 400mm

Alumiinipintainen lisäpaloeristekapseli, jonka korkeus 400mm / paksuus 26mm.

Ø238 94 PM35A26



Lisäpaloeriste 800mm

Alumiinipintainen lisäpaloeristekapseli, jonka korkeus 400mm / paksuus 26mm. Jatkolieriö 400mm + tumentapalat.


Ø238 94 PM35A26



Lisäpaloeriste jatkolieriö 400mm

Alumiinipintainen lisäpaloeriste jatkolieriö 400mm. 26mm paksun lisäpaloeriste jatkamiseen.

Ø238 24 PS35A26XAL



Jälkiasennettava eriste


Jälkiasennettava lisäpaloeriste, jota voidaan käyttää mm. saunan alasaskuissa tai asennettujen savupiippujen läpiviennissä. Sis. käärittävä lisäeriste ja mankeloitu alumiinilieriö.



Höyrysulun tiiviste

EPDM tiiviste, jonka lämmönkesto on 120°C. Sisältää Sitko teipin kiinnitykseen.


200-350mm 31 AA85H
350-415mm 31 AA85H
1m x 1m 112 AA85M



Aluskatteen tiiviste

EPDM tiiviste, jonka lämmönkesto on 120°C. Sisältää Sitko teipin kiinnitykseen.


Sisä Ø200 31 AA85A1
Sisä Ø250 31 AA85A1xx6
Sisä Ø270 31 AA85A1XX270
Sisä Ø320 31 AA85A1XX320



Peitelevy yksiosainen 0°

Yksiosainen, pyöreä ja ruuvi kiinnitteinen peitelevy. Reunan leveys 80mm.

Peitelevy 50 PM25A80



Peitelevy kantikas 0°

Kaksiosainen, kantikas ja ruuvi kiinnitteinen peitelevy. Reunan leveys 135mm.


Kanttinen 87 AA25K135



Peitelevy 2-osainen 0-34°

Säätävä pyöreä peitelevy 0-34° kaltevuuteen. Ruuvi kiinnitys. Reunan leveys 80mm.

Peitelevy 50 PM25P80



Erikoismittainen peitelevy

Pyöreä tai kantikas peitelevy mittojen mukaan. Yksi tai kaksiosaisena.

Peitelevy 120 PM25EXXXXXXET



Lämpömittari 0-600°C

Lämpömittarilla voit seurata tulisijan savukaasulämpötiloja ja opit käyttämään tulisijaa oikein. Jälkiasennettavissa.

Lämpömittari 30 AAX44080X600

Vesikaton läpiviennit ja tarvikkeet



Pellitys profiilikatteelle ja saumakatteelle 10-40°
10-40° kaltevuuteen. Piipun keskeltä min. harjalta 245mm/max. 400mm. Juuriosan leveys 808mm/kork. 35mm. Verhoava pituus kattopinnasta 1580mm.

Ø328 463 AA68



Pellitys saumakatteelle 0-10°
0-10° saumakatteen pellitys. Kiinnityskiskot vaaditaan. Juuriosan leveys 808mm/kork. 35mm. Verhoava pituus kattopinnasta 1580mm.

Ø328 463 AA68



Pellitys bitumikatteelle
0-10 ja 10-40° kaltevuuteen. Piipun keskeltä min. harjalta 245mm/max. 400mm. Juuriosan leveys 808mm/kork. 1mm. Verhoava pituus kattopinnasta 1580mm.

Ø328/0-10° 463 AA68H
Ø328/10-40° 463 AA68HK




Pellitys verhoussputken jatko 1250mm
Peltisen läpivientisarjan verhoussputken jatko 1250mm. Lyhennettävissä. Asennetaan teleskooppi osien väliin.

Ø328 62 AA48PXXX328



Classic 10 Saumakatteen pellitys
0-10 ja 10-40° kaltevuuteen soveltuva Classic pellitys saumakatteen läpivientiin. Jatkolevyjä ei tarvita. Kun piippu on kaukana harjalta tai yläpuolella on muita läpivientejä.

Ø328/0-10° 725 AA68C
Ø328/10-40° 725 AA68D



Classic 10- vesi ja lumi ohjuri
Classic 10 pellitykseen soveltuva vesi ja lumiohjuri



Juuripellitys profiilikatteelle ja saumakatteelle
0-10° ja 10-40° kaltevuuteen. Piipun keskeltä min. harjalta 245mm/max. 400mm. Juuriosan leveys 808mm. Päätekappale/sadehattu tilattava erikseen.

0-10° 250 AA69KH
10-40° 250 AA69H




Juuripellitys bitumikat-teelle
0-10° ja 10-40° kaltevuuteen. Piipun keskeltä min. harjalta 245mm/max. 400mm. Juuriosan leveys 808mm/kork. 1mm. Päätekappale/sadehattu tilattava erikseen.

0-10° 250 AA69KH
10-40° 250 AA69H



Sitko liquid seal 1kg
Sitko massa pellityksen juuri osan asennukseen bitumikatteelle. Asennuslämpötila +5°C tai enemmän. Wintergrade lisäaineella max. -10°C.

Sitko 1kg 72 AA85A1xx1



Pyramiditiivist
EPDM kumitiiviste useimmille katto-materiaaleille. Soveltuu myös lasika-ton läpivientiin. Pienempi 450x450mm. Isompi 650x650mm. Myös esikallistet-tuna versiona. Sisältää ruuvit, liimamas-san ja klemmarin.

Ø238-250mm 138 AA17P1
Ø238-370mm 181 AA17P2
Kallistettu 138 AA17PS1




Kumitiiviste
EPDM-kumitiiviste + klemmari + ruuvit ja liimamassa. Vesikaton ensisijaiseen tiivistykseen, ennen varsinaista pellitystä.

650x700 94 AA12P
1400x1300 269 AA12M

Peltisarjan päätekappale lappeelle
Kaksiosainen kumitiiviste. Erityisesti tiilikat-tojen läpivientien päättämiseen tiilivarvin alle. Sisältää ruuvit ja liimamassan.

1400x650 138 AA82C1



Peltisarjan jatkolevy
1000mm pituinen saattopelti pellityssarjan päättämiseen harjakappaleen alle. Hyötö-pituus 950mm.

Huopakatolle 51 AA67NH
Profiilikato 87 AA67N



Peltisarjan asen-nuskiskopari
Saumakatteiden asennuskiskopari (2kpl) saumakatteiden pellitysten ja jatkolevy-jen asennukseen.

Kisko 2kpl 27 AA67PXXA



Päätekappale ja sadesuoja
Savupiipun päättämiseen tarkoitettu päätekappale ja sadesuoja.

RST 150 SU14R
Maalattu 190 SU14R



Verhoussputki päätekap-paleella ja sadesuojalla
Käytetään kun peltiseppä tekee savupiipun pellityksen.

Moduulien pintakäsittely / vakiovärit

				
Kiiltävä valkoinen RAL9003 kiiltävä valkoinen -sisäkäyttöön.	Mattavalkoinen Mattavalkoinen -sisäkäyttöön.	Mattamusta Mattamusta -sisä ja ulkokäyttöön.	Matta tummaharmaa Matta tummaharmaa -sisä ja ulkokäyttöön.	Matta vaalea harmaa Matta vaalea harmaa -sisä ja ulkokäyttöön.
Moduuli40HL-M1170	Moduuli40HL-M1170	Moduuli40HL-M1170	Moduuli40HL-M1170	Moduuli40HL-M1170

Erikoispinnoitteet

			
Harjattu RST Harjattu RST -sisä ja ulkokäyttöön.	Lämpömaalattu musta Lämpömaalattu musta -sisäkäyttöön. Korkeaa lämmönkestoa vaativat kohteet.	Erikoisväri pulverimaalaus Valitse haluttu väri. Hinta ja saatavuus tarjouksen mukaan.	Erikoispinnoitteet Kuparointi, nikkelöinti, mustattu rst, tai jokin muu erikoispinnoitus. Hinta ja saatavuus tarjouksen mukaan.
Moduuli40HL-M1170	Moduuli40HL-M1170	Maalaus erik145Tii*	

Vesikattovärit

				
Punainen RR29 pulverimaalaus.	Tiilenpunainen RR750 pulverimaalaus.	Tumma harmaa RR23 pulverimaalaus.	Musta RR33 pulverimaalaus.	Ruskea RR32 pulverimaalaus.
Maalauslisä40HL-M1170	Maalauslisä40HL-M1170	Maalauslisä40HL-M1170	Maalauslisä40HL-M1170	Maalauslisä40HL-M1170

Rahti ja toimitukset

			
Lavarahi	Pientoimitus / Nouto	Posti	Toimitus ulkomaille
Yli 2m117AA90B Rahtivakuutus15AA91B	Alle 2m40AA90A	Postikulut13AA99B	Tarjouksen mukaisesti.



SIREO

Härmä Air näyttää piipun suunnan. Joka suhteessa.

Härmä Air on suomalainen tulen kesyttäjä,
joka osaa laittaa asiat oikeisiin mittasuhteisiin.
Oli sitten kysymys turvallisuudesta,
rakenneratkaisusta tai designista.

Härmä Air on rohkea suunnan näyttäjä,
joka uskaltaa olla piipun verran parempi.
Edelläkävijänä se tarjoaa uudenlaisia
ratkaisuja tulisijan kaveriksi.

Härmä Air on kodin turvaaja. Vastuullinen ja
periksiantamaton yritys, joka haluaa tarjota
kaikille piipullisen mielenrauhaa.

Turvallisuus. Design. Vapaus.

Valitse tinkimättä.

Härmä Air

www.harmaair.com

