



**SIRO** AIR SAUNA

KIUASPIIPPU  
**Hinnasto**

1.6.2025



**Härmä** Air



Metrihinta sisältää:

- Liitosputki kiukaaseen 1000mm (muuntoadapteri myydään erikseen).
- Savupeltimoduuli ilmansululla.
- Sisäputken palomassa.
- Eristetyt moduulit pituuden mukaan (sinkitty).
- CE-kilpi
- Asennusohjeet

|         | 1170mm | 540mm | 240mm | 1000mm    | 150mm       |              |
|---------|--------|-------|-------|-----------|-------------|--------------|
| 114/238 | Pituus | Pitkä | Lyhyt | Vetopelti | Liitosputki | Päätekappale |
| 663     | 2560   | 1     | 0     | 1         | 1           | 1            |
| 907     | 3100   | 1     | 1     | 1         | 1           | 1            |
| 996     | 3730   | 2     | 0     | 1         | 1           | 1            |
| 1240    | 4270   | 2     | 1     | 1         | 1           | 1            |
| 1329    | 4900   | 3     | 0     | 1         | 1           | 1            |
| 1573    | 5440   | 3     | 1     | 1         | 1           | 1            |
| 1662    | 6070   | 4     | 0     | 1         | 1           | 1            |
| 1906    | 6610   | 4     | 1     | 1         | 1           | 1            |
| 1995    | 7240   | 5     | 0     | 1         | 1           | 1            |
| 2239    | 7780   | 5     | 1     | 1         | 1           | 1            |

|                                                                                    |                                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                    | Ylä-/välipohjan läpivientipaketit                                                            | 114238 |
|  | 1. kerroksinen talo                                                                          | 246    |
|                                                                                    | Sis. lisäeriste 800mm, peitelevy 0-40°, höyrysulku ja aluskatteen tiivistys                  |        |
|  | 2. kerroksinen talo                                                                          | 456    |
|                                                                                    | Sis. lisäeristeet 800mm ja 400mm, peitelevyt 3kpl 0-40°, höyrysulku ja aluskatteen tiivistys |        |



**Muuntoadapteri**  
Savupiipun ja kiukaan väliseen liitokseen. Ilmoita kiukaan lähdön koko ja adapterin tarvittava pituus.

|           |    |           |
|-----------|----|-----------|
| Pyöreä    | 58 | SM24YP-ET |
| Kanttinen | 72 | SM24YK-ET |



**Eristämätön liitosputki**  
1000mm pituinen eristämätön liitosputki kiukaiden liitokseen. Lyhennettävissä. Suojaetäisyys 500mm.

|              |     |            |
|--------------|-----|------------|
| RST          | 53  | SM21P116   |
| Lämpömaalatt | 106 | SM21P116LM |



**Liitosputken säteilysuoja**  
Säteilysuoja pitenentää liitosputken suojaetäisyyttä. Säteilysuojan pinnasta suojaetäisyys palavaan materiaaliin 250mm. Maksimi pituus 1200mm.

|              |     |          |
|--------------|-----|----------|
| 114mm putkel | 161 | SS33B114 |
|--------------|-----|----------|



**Höyrymoduuli**  
1000mm pituinen RST verkko liitosputken ympärille. Täytetään kiuaskivillä. Ei pienennä liitosputken suojaetäisyyttä.

|     |     |       |
|-----|-----|-------|
| RST | 241 | ST31B |
|-----|-----|-------|



**Vesisäiliö 25l.**  
1000mm pituinen piippusäiliö, jonka tilavuus 25l. Täyttö sivussa. Hana jatkettavissa. Vakio hanan pituus 300mm. Suojaetäisyys 250mm. Hanan jatkovarsi 120mm (tilattava erikseen).

|             |     |          |
|-------------|-----|----------|
| RST         | 398 | SU33B114 |
| Musta       | 398 | SU33B114 |
| Hanan jatko | 37  | AA33A    |



**Pellityssarja**  
Min. harjalta = 245mm (piipun keskeltä)  
Juuri ja verhouputki max. h. 1580mm.  
Verhoaa koko savupiipun vesikatolla.  
Ilmoita vesikatteen materiaali.

|              |     |          |
|--------------|-----|----------|
| 0-10°        | 482 | AA68H    |
| 10-40°       | 482 | AA68HK   |
| Kattokiskot  | 28  | AA67PXXA |
| Jatkolev huo | 53  | AA67NH   |
| Jatkolev pel | 90  | AA67N    |



**Pyramidi tiiviste**  
EPDM kumitiiviste, joka soveltuu useimmille kattomateriaaleille. Sis. tiiviste, klemmari, ruuvit ja liimamassa.

|             |     |         |
|-------------|-----|---------|
| Kallistettu | 144 | AA17P51 |
| Ø238-250    | 144 | AA17P1  |
| Ø238-370    | 188 | AA17P2  |



**Päätekappale ja sadesuoja**  
Savupiipun päättämiseen tarkoitettu päätekappale. Sisältää sadehatun.

|          |     |       |
|----------|-----|-------|
| RST      | 156 | SUI4R |
| Maalattu | 198 | SUI4R |



**Kannatinpanta**  
Savupiipun kannakointiin ja tuentaan. Asennetaan välipohjaan tai pellityssarjan alle vesikaton pintaan.

|              |    |       |
|--------------|----|-------|
| Kannatinpant | 36 | PM59B |
|--------------|----|-------|



**Rahti ja pakkaus**  
1 x pakkauskuilu ja lava.  
1 x rahti asiakkaan osoitteeseen.  
\*rahti suomen sisällä rahtiautolla ajettavan tien päähän.

|          |     |       |
|----------|-----|-------|
| Rahti    | 122 | AA90B |
| Vakuutus | 16  | AA91B |

Lisäosat



Liitosadapteri

Vakio hormilähtöadapteri, kun muuntoa ei tarvita. Kokonaiskorkeus 160mm (liitos syvyys 80mm).

|           |    |       |
|-----------|----|-------|
| Jatkoyhde | 23 | SM97B |
|-----------|----|-------|



Muuntoadapteri

Ilmoita liitoskappaleen pituus, sekä tulisijaliitoksen sisä ulkohalkaisija - riip-puen, liittykö adapteri tulisija liitoksen ulkopuolelle vai liitoksen sisään.

|           |    |           |
|-----------|----|-----------|
| Pyöreä    | 58 | SM24YP-ET |
| Kanttinen | 72 | SM24YK-ET |



Eristämätön liitosputki

1000mm pituinen eristämätön liitosputki kiukaiden ja takkojen liitokseen. Lyhen-nettävässä. Suojaetäisyys 500mm.

|              |     |            |
|--------------|-----|------------|
| RST          | 53  | SM21P116   |
| Lämpömaalatt | 106 | SM21P116LM |



Tuki/Pohjalevy

Aloituskappale kiukaan ja hormin väliseen liitokseen. Tuki / pohjalevy estää eristevillan valumisen alaspäin. Esim. kiuaspiipuissa välttämätön.

|     |    |          |
|-----|----|----------|
| RST | 33 | IS6OR114 |
|-----|----|----------|



Liitosputken säteilysuoja

Säteilysuoja pienentää liitosputken suo-jaetäisyyttä. Säteilysuojan pinnasta suo-jaetäisyys palavaan materiaaliin 250mm. Maksimi pituus 1200mm.

|              |     |          |
|--------------|-----|----------|
| 114mm putkel | 161 | SS33B114 |
| 150mm putkel | 188 | SS30B238 |



Höyrymoduuli

1000mm pituinen RST verkko li-itosputken ympärille. Täytetään kiuask-ivillä. Ei pienennä liitosputken suo-jaetäisyyttä.

|     |     |       |
|-----|-----|-------|
| RST | 241 | ST31B |
|-----|-----|-------|



Vesisäiliö 25l.

1000mm pituinen piippusäiliö, jonka tilavuus on 25l. Täyttö sivussa. Hana jatkettavissa. Vakio-hanan pituus 300mm. Suojaetäisyys 250mm.

|              |     |          |
|--------------|-----|----------|
| RST harjattu | 398 | SU33B114 |
| Musta lämpöm | 398 | SU33B114 |
| Hanan jatkov | 37  | AA33A    |



Muotoiltu liukupanta

IKI-Kiukaan pilarin ja piipun välisen liitoksen siistimiseen. RST.

|         |    |            |
|---------|----|------------|
| 238/250 | 81 | PM09250IKI |
|---------|----|------------|



AIR vetopelti 240mm

Air saunapiipun savupelti, jossa savupellin lisäksi ilmakierron sulkumekanismi. Palo-turvaetäisyys ylös 160mm.

|          |     |          |
|----------|-----|----------|
| Ø114-238 | 244 | IS05B114 |
|----------|-----|----------|



Jatkomoduuli AIR 1170mm

Moduulin pituus 1170mm. Sinkitty. Sis. kiinnityspanta.

|          |     |          |
|----------|-----|----------|
| Ø114/238 | 333 | IS05B114 |
|----------|-----|----------|



Jatkomoduuli AIR 540mm

Moduulin pituus 540mm. Sinkitty. Sis. kiinnityspanta.

|          |     |          |
|----------|-----|----------|
| Ø114/238 | 244 | IS02B114 |
|----------|-----|----------|



Erikoismittainen jatko-moduuli AIR

Maksimi pituus 1170mm. Minimi pituus 110mm. Sinkitty.

|          |     |            |
|----------|-----|------------|
| Ø114/238 | 450 | IS05B114ET |
|----------|-----|------------|



Kannatinpanta

Kannattelee ja tukee savupiipun painon 6m. matkalta. Asennus välikattoon tai peltisen läpivientisarjan alle. Ripustusnauhat 4kpl.

|      |    |       |
|------|----|-------|
| Ø238 | 36 | PM59B |
|------|----|-------|



Tuenta harustukseen

Korkeiden piippujen ristikkäistuentaan. Vajjerit ja kattokiinnikkeet hankittava erikseen kohteen vaatimusten mukaises-ti.

|      |    |       |
|------|----|-------|
| Ø238 | 46 | PM16B |
|------|----|-------|



Tuentapanta 180° kiin-nikkeillä

Kierretanko kiinnitys 180° kulmassa. Tanko jatkettavissa. Ei sisällä kiinnitys-jalkoja.

|      |     |            |
|------|-----|------------|
| Ø238 | 110 | PM44MXXX20 |
|------|-----|------------|




Tuentapanta

Seinä tai räystäs kiinnitykseen. Kierretanko jatkettavissa. Kiinnitysalka tilataan erikseen.

|              |     |            |
|--------------|-----|------------|
| 100*3mm      | 116 | PP44B      |
| Kiinnitysjal | 34  | PM44LX-ZNK |

Lisäpaloeristeet ja peitelevyt



1krs rakennuksen lisäpaloeriste paketti 800mm

1xLisäpaloeriste 26/400mm, 1xlisäeristeen jatkolieriö 400mm ja tukipalat, 1xhöyrysulun tiiviste, 1xaluskatetiiviste, 1xpeitelevy 0-34°.

Ø238 246 PP35D26XK1



2krs rakennuksen lisäpaloeristepaketti 400+800mm

2xLisäpaloeriste 26/400mm, 1xlisäeristeen jatkolieriö 400mm ja tukipalat, 1xhöyrysulun tiiviste, 1xaluskatetiiviste, 3xpeitelevy 0-34°.

Ø238 456 PP35D26XK2



Lisäpaloeriste 400mm

Alumiinipintainen lisäpaloeristekapseli, jonka korkeus 400mm / paksuus 26mm.

Ø238 98 PM35A26



Lisäpaloeriste 800mm

Alumiinipintainen lisäpaloeristekapseli, jonka korkeus 400mm / paksuus 26mm. Jatkolieriö 400mm + tumentapalat.


Ø238 98 PM35A26



Lisäpaloeristeen jatkolieriö 400mm

Alumiinipintainen lisäpaloeristeen jatkolieriö 400mm. 26mm paksun lisäpaloeristeen jatkamiseen.

Ø238 25 PS35A26XAL



Jälkiasennettava eriste


Jälkiasennettava lisäpaloeriste, jota voidaan käyttää mm. saunan alasaskuissa tai asennettujen savupiippujen läpiviennissä. Sis. käärittävä lisäeriste ja mankeloitu alumiinilieriö.



Höyrysulun tiiviste

EPDM tiiviste, jonka lämmönkesto on 120°C. Sisältää Sitko teipin kiinnitykseen.


200-350mm 32 AA85H  
350-415mm 32 AA85H  
1m x 1m 116 AA85M



Aluskatteen tiiviste

EPDM tiiviste, jonka lämmönkesto on 120°C. Sisältää Sitko teipin kiinnitykseen.


Sisä Ø200 32 AA85A1  
Sisä Ø250 32 AA85A1xx6  
Sisä Ø270 32 AA85A1XX270  
Sisä Ø320 32 AA85A1XX320



Peitelevy yksiosainen 0°

Yksiosainen, pyöreä ja ruuvikiinnitteinen peitelevy. Reunan leveys 80mm.

Peitelevy 52 PM25A80



Peitelevy kantikas 0°

Kaksiosainen, kantikas ja ruuvikiinnitteinen peitelevy. Reunan leveys 135mm.


Kanttinen 90 AA25K135



Peitelevy 2-osainen 0-34°

Säätävä pyöreä peitelevy 0-34° kaltevuuteen. Ruuvikiinnitys. Reunan leveys 80mm.

Peitelevy 52 PM25P80



Erikoismittainen peitelevy

Pyöreä tai kantikas peitelevy mittojen mukaan. Yksi tai kaksiosaisena.

Peitelevy 125 PM25EXXXXXXET



Lämpömittari 0-600°C

Lämpömittarilla voit seurata tulisijan savukaasulämpötiloja ja opit käyttämään tulisijaa oikein. Jälkiasennettavissa.

Lämpömittari 31 AAX44080X600

Vesikaton läpiviennit ja tarvikkeet



**Pellitys profiilikatteelle ja saumakatteelle 10-40°**  
10-40° kaltevuuteen. Piipun keskeltä min. harjalta 245mm/max. 400mm. Juuriosan leveys 808mm/kork. 35mm. Verhoava pituus kattopinnasta 1580mm.

|      |     |      |
|------|-----|------|
| Ø328 | 482 | AA68 |
|------|-----|------|



**Pellitys saumakatteelle 0-10°**  
0-10° saumakatteen pellitys. Kiinnityskiskot vaaditaan. Juuriosan leveys 808mm/kork. 35mm. Verhoava pituus kattopinnasta 1580mm.

|      |     |      |
|------|-----|------|
| Ø328 | 482 | AA68 |
|------|-----|------|




**Pellitys bitumikatteelle**  
0-10 ja 10-40° kaltevuuteen. Piipun keskeltä min. harjalta 245mm/max. 400mm. Juuriosan leveys 808mm/kork. 1mm. Verhoava pituus kattopinnasta 1580mm.  
Ø328/0-10° 482 AA68H  
Ø328/10-40° 482 AA68HK




**Pellitys verhoussputken jatko 1250mm**  
Peltisen läpivientisarjan verhoussputken jatko 1250mm. Lyhennettävissä. Asennetaan teleskooppi osien väliin.  
Ø328 64 AA48PXXX328



**Classic 10 Saumakatteen pellitys**  
0-10 ja 10-40° kaltevuuteen soveltuva Classic pellitys saumakatteen läpivientiin. Jatkolevyjä ei tarvita. Kun piippu on kaukana harjalta tai yläpuolella on muita läpivientejä.  
Ø328/0-10° 754 AA68C  
Ø328/10-40° 754 AA68D



**Classic 10- vesi ja lumi ohjuri**  
Classic 10 pellitykseen soveltuva vesi ja lumiohjuri




**Juuripellitys profiilikatteelle ja saumakatteelle**  
0-10° ja 10-40° kaltevuuteen. Piipun keskeltä min. harjalta 245mm/max. 400mm. Juuriosan leveys 808mm. Päätekappale/sadehattu tilattava erikseen.  
0-10° 260 AA69KH  
10-40° 260 AA69H



**Juuripellitys bitumikat-teelle**  
0-10° ja 10-40° kaltevuuteen. Piipun keskeltä min. harjalta 245mm/max. 400mm. Juuriosan leveys 808mm/kork. 1mm. Päätekappale/sadehattu tilattava erikseen.  
0-10° 260 AA69KH  
10-40° 260 AA69H



**Sitko liquid seal 1kg**  
Sitko massa pellityksen juuri osan asennukseen bitumikatteelle. Asennuslämpötila +5°C tai enemmän. Wintergrade lisäaineella max. -10°C.  
Sitko 1kg 75 AA85A1xx1




**Pyramiditiivist**  
EPDM kumitiiviste useimmille katto-materiaaleille. Soveltuu myös lasika-ton läpivientiin. Pienempi 450x450mm. Isompi 650x650mm. Myös esikallistet-tuna versiona. Sisältää ruuvit, liimamas-san ja klemmarin.  
Ø238-250mm 144 AA17P1  
Ø238-370mm 188 AA17P2  
Kallistettu 144 AA17PS1




**Kumitiiviste**  
EPDM-kumitiiviste + klemmari + ruuvit ja liimamassa. Vesikaton ensisijaiseen tiivistykseen, ennen varsinaista pellitystä.  
650x700 98 AA12P  
1400x1300 280 AA12M

**Peltisarjan päätekappale lappeelle**  
Kaksiosainen kumitiiviste. Erityisesti tiilikat-tojen läpivientien päättämiseen tiilivarvin alle. Sisältää ruuvit ja liimamassan.  
1400x650 144 AA82C1



**Peltisarjan jatkolevy**  
1000mm pituinen saattopelti pellityssarjan päättämiseen harjakappaleen alle. Hyötö-pituus 950mm.  
Huopakatolle 53 AA67NH  
Profiilikato 90 AA67N



**Peltisarjan asen-nuskiskopari**  
Saumakatteen asennuskiskopari (2kpl) saumakatteiden pellitysten ja jatkolevy-jen asennukseen.  
Kisko 2kpl 28 AA67PXXA



**Päätekappale ja sadesuoja**  
Savupiipun päättämiseen tarkoitettu päätekappale ja sadesuoja.  
RST 156 SU14R  
Maalattu 198 SU14R



**Verhoussputki päätekap-paleella ja sadesuojalla**  
Käytetään kun peltiseppä tekee savupiipun pellityksen.

Moduulien pintakäsittely / vakiovärit

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| <b>Kiiltävä valkoinen</b><br>RAL9003 kiiltävä valkoinen -sisäkäyttöön.            | <b>Mattavalkoinen</b><br>Mattavalkoinen -sisäkäyttöön.                            | <b>Mattamusta</b><br>Mattamusta -sisä ja ulkokäyttöön.                            | <b>Matta tummaharmaa</b><br>Matta tummaharmaa -sisä ja ulkokäyttöön.                | <b>Matta vaalea harmaa</b><br>Matta vaalea harmaa -sisä ja ulkokäyttöön.            |
| Moduuli40HL-M1170                                                                 | Moduuli40HL-M1170                                                                 | Moduuli40HL-M1170                                                                 | Moduuli40HL-M1170                                                                   | Moduuli40HL-M1170                                                                   |

Erikoispinnoitteet

|                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                           |                |                                                        |
| <b>Harjattu RST</b><br>Harjattu RST -sisä ja ulkokäyttöön.                        | <b>Lämpömaalattu musta</b><br>Lämpömaalattu musta -sisäkäyttöön.<br>Korkeaa lämmönkestoa vaativat kohteet. | <b>Erikoisväri pulverimaalaus</b><br>Valitse haluttu väri. Hinta ja saatavuus tarjouksen mukaan. | <b>Erikoispinnoitteet</b><br>Kuparointi, nikkelöinti, mustattu rst, tai jokin muu erikoispinnoitus. Hinta ja saatavuus tarjouksen mukaan. |
| Moduuli40HL-M1170                                                                 | Moduuli40HL-M1170                                                                                          | Maalaus erik151Tii*                                                                              |                                                                                                                                           |

Vesikattovärit

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| <b>Punainen</b><br>RR29 pulverimaalaus.                                            | <b>Tiilenpunainen</b><br>RR750 pulverimaalaus.                                     | <b>Tumma harmaa</b><br>RR23 pulverimaalaus.                                        | <b>Musta</b><br>RR33 pulverimaalaus.                                                 | <b>Ruskea</b><br>RR32 pulverimaalaus.                                                |
| Maalauslisä40HL-M1170                                                              | Maalauslisä40HL-M1170                                                              | Maalauslisä40HL-M1170                                                              | Maalauslisä40HL-M1170                                                                | Maalauslisä40HL-M1170                                                                |

Rahti ja toimitukset

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| <b>Lavarahti</b>                                                                    | <b>Pientoimitus / Nouto</b>                                                         | <b>Posti</b>                                                                         | <b>Toimitus ulkomaille</b>                                                            |
| Yli 2m122AA90B<br>Rahtivakuutu16AA91B                                               | Alle 2m42AA90A                                                                      | Postikulut14AA99B                                                                    | Tarjouksen mukaisesti.                                                                |



## Härmä Air näyttää piipun suunnan. Joka suhteessa.

Härmä Air on suomalainen tulen kesyttäjä,  
joka osaa laittaa asiat oikeisiin mittasuhteisiin.  
Oli sitten kysymys turvallisuudesta,  
rakenneratkaisusta tai designista.

Härmä Air on rohkea suunnan näyttäjä,  
joka uskaltaa olla piipun verran parempi.  
Edelläkävijänä se tarjoaa uudenlaisia  
ratkaisuja tulisijan kaveriksi.

Härmä Air on kodin turvaaja. Vastuullinen ja  
periksiantamaton yritys, joka haluaa tarjota  
kaikille piipullisen mielenrauhaa.

**Turvallisuus. Design. Vapaus.**

Valitse tinkimättä.

**Härmä Air**

[www.harmaair.com](http://www.harmaair.com)

